



Niveau à bulle aluminium

PV

Profil aluminium haute résistance de 59 x 26 mm, poids 880 g/m. Fioles incassables à très haute transparence et résistance. Fiole horizontale avec loupe +30% et réflecteur fluorescent. Protections d'extrémités à absorption des chocs et fixations des fioles insensibles à la température.

Features

- Le rayon de la fiole est égal à 200 mm, ce qui donne une sensibilité de 10 mm/m.
- Tolérance en position normale $\pm 0,5$ mm/m, vers le haut et vers le bas $\pm 0,5$ mm/m.
- Des protections anti-choc et antidérapant aux bouts.
- Le liquide de la fiole est un mélange d'huile fluide qui donne à la bulle la meilleure possibilité de se déplacer. Résiste à la lumière ultraviolette et aux changements de température.
- La bulle n'est pas influencée par l'électricité statique, car le liquide est antistatique.



Grossissement de 30%, Protection UV, Le flacon brille dans l'obscurité, Sensibilité 10,0 mm /m, Tolérance +/- 0,5 mm /m inversée, Tolérance +/- 0,5 mm /m standard

PRODUIT	CODE ARTICLE
Niveau à bulle Aluminium PV 400 mm	414001
Niveau à bulle Aluminium PV 600 mm	414101
Niveau à bulle Aluminium PV 800 mm	414201
Niveau à bulle Aluminium PV 1000 mm	414301
Niveau à bulle Aluminium PV 1200 mm	414401

PRODUIT	CODE ARTICLE
Niveau à bulle Aluminium PV 1400 mm	414501
Niveau à bulle Aluminium PV 2000 mm	414701